



KONTROLER DO TAŚM CYFROWYCH RGBCCCT

Numer katalogowy

KON167ID

UWAGA !

*** informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych**

Opis produktu

Zasilanie:

12V-24V DC

Liczba punktów kontrolnych:

600/720 układów scalonych

Zasilanie pilota:

1x CR2025

Podłączenie:

żeńskie złącze DC i 3-pinowe złącze JST

Kompatybilny z układami scalonymi:

WS2805

Zasięg pilota:

30m

Obsługuje taśmy LED:

Cyfrowe RGBCCCT

Wymiary:

pilota - 135x48x10mm

sterownika - 60x30x14mm

Stopień ochrony:

IP20

Temperatura pracy:

-10°~+60°C

Gwarancja:

2 lata

Certyfikaty:

CE, RoHS

Za pomocą sterownika cyfrowego RGBCCT RF możliwe jest sterowanie taśmą cyfrową RGBCCT LED. Dzięki temu połączeniu możemy uzyskać wiele efektów jak na przykład bieganie, pływanie czy uciekanie światła.

Specyfikacja SP54AE:

- 1.Kontrola aplikacji mobilnej: Korzystanie z głównego układu sterującego w dwóch trybach w celu osiągnięcia wydajnej dystrybucji sieci Bluetooth, obsługa Bluetooth Trzy metody połączenia: Wi-Fi i chmura;
- 2.Inteligentne sterowanie głosowe głośnikami: połączone z Alexą Google Home. Inteligentne platformy głośników, takie jak Xiaodu i Xiaoai, mogą sterować włączaniem/wyłączaniem, jasnością i kolorem światła za pomocą poleceń głosowych;
- 3.Standardowy pilot RD4, 2,4G RF;
- 4.Obsługuje konwencjonalny jednoliniowy układ scalony sterownika LED z zerowym kodem, pięciokanałowy układ scalony sterownika obsługuje 720 punktów, a sześciokanałowy układ scalony sterownika obsługuje 600 punktów;
- 5.Wbudowane bogate efekty dynamiczne i muzyczne: obsługuje funkcję pauzy i może regulować jasność, prędkość, kierunek i długość efektu. Obsługuje również niestandardowe efekty statyczne i dynamiczne kolorów stałych i gradientowych;
- 6.Obsługa metod gromadzenia muzyki w przypadku mikrofonów mobilnych, przesyłania strumieniowego odtwarzacza i mikrofonów pokładowych;
- 7.Obsługa wielu efektów animacji włączania/wyłączania i przełączników czasowych;
- 8.Obsługuj aktualizację oprogramowania sprzętowego OTA online i zapewnij stabilność połączenia w chmurze IoT poprzez integrację z usługą w chmurze „Banlanx 10”;
- 9.Obsługa automatycznego łączenia i ponownego łączenia urządzeń APP, a także sterowania grupowaniem wielu urządzeń.