

PROFIL ALU. LED DILEDA ANODOWANY 2M



Numer katalogowy	PRF264LL
Kod EAN	5902973362466
Długość	2m
Typ profilu	nawierzchniowy
Kolor profilu	aluminiowy anodowany
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Profil **DILEDALUMINES** to profil nawierzchniowy przeznaczony do budowy oświetlenia z użyciem dwóch taśm LED.

Szerokość taśmy LED:

2 x 12 mm

Wersje kolorystyczne:

- profil srebrny anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

Sposób montażu:

- wkręty montażowe,
- taśma dwustronna,
- zawieszia (jako oświetlenie wiszące)

Akcesoria do profilu aluminiowego DILEDALUMINES

KŁOSZE (przesłonki):

- DOUBLE
- * transparentny (PMMA),
- * mrożony (PMMA),
- * mleczny (PMMA),
- * frosted (PMMA),
- * frosted mleczny (PMMA),
- * black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

ZAŚLEPKI:

- aluminiowe, z otworem lub bez otworu w 2 wersjach kolorystycznych (biały, srebrny),
- z tworzywa sztucznego, z otworem trasowanym w 3 wersjach kolorystycznych (biały, srebrny, szary)

DODATKOWE AKCESORIA:

- włącznik bezdotykowy,
- podstawa,
- przegub żeński,
- przegub męski,

-
- zawias,
 - zawiesia,
 - łącznik prosty,
 - łącznik kątowny 90°,
 - łącznik poprzeczny kątowny,
 - łącznik kątowny 120°

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.

Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.