

PROFIL ALU. LED DOPIO ANODOWANY 3M



Numer katalogowy	PRF546LL
Kod EAN	5902973362633
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Profil **DOPIO** to profil napowierzchniowy dwustronny z możliwością montażu taśm LED po obu stronach profilu. Przeznaczony do oświetlenia powierzchni biurowych, powierzchni typu open space i budownictwie przemysłowym.

Szerokość taśmy LED:

4 x 12 mm

Wersje kolorystyczne:

- profil srebrny anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

Sposób montażu:

- wkręty montażowe wraz z profilem montażowym TALIA M1,
- zawiesia (jako oświetlenie wiszące)

Akcesoria do profilu aluminiowego DOPIO LUMINES

KLOSZE (przesłonki):

- DOUBLE
- * transparentny (PMMA),
- * mrożony (PMMA),
- * mleczny (PMMA),
- * frosted (PMMA),
- * frosted mleczny (PMMA),
- * black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

ZAŚLEPKI:

- aluminiowe, z otworem lub bez otworu w 2 wersjach kolorystycznych (biały, srebrny)

DODATKOWE AKCESORIA:

- profil montażowy TALIA M1,
- zawiesia,
- łącznik prosty,
- łącznik kątowy 90°,
- łącznik poprzeczny kątowy,
- łącznik kątowy 120°,
- dławnica

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.

Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.