

## PROFIL ALU. LED DULIO ANODOWANY 3M



|                  |                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>PRF557LL</b>                                                                                                                                                |
| Kod EAN          | <b>5903175316257</b>                                                                                                                                           |
| UWAGA !          | <a href="#">Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych</a> |

### Opis produktu

Profil aluminiowy **DULIO LUMINES** to profil nawierzchniowy. Zaprojektowany do podświetlenia pomieszczeń domowych i przestrzeni biurowych. Do zastosowania w postaci lampy wiszącej, z ukrytym zasilaczem

#### Szerokość taśmy LED:

5 x 12 mm

#### Wersje kolorystyczne:

- profil srebrny anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

#### Sposób montażu:

- zawiesia - montaż jako oświetlenie wiszące

#### Akcesoria do profilu aluminiowego DULIO LUMINES

##### KLOSZE (przesłonki):

- WIDE
- \* transparentny (PVC/PMMA/PC),
- \* mrożony (PVC/PMMA/PC),
- \* mleczny (PVC/PMMA/PC),
- \* frosted (PMMA),
- \* frosted mleczny (PMMA)
- DOUBLE
- \* transparentny (PMMA),
- \* mrożony (PMMA),
- \* mleczny (PMMA),
- \* frosted (PMMA),
- \* frosted mleczny (PMMA)
- \* black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

##### ZAŚLEPKI:

- aluminiowe, bez otworu w 2 wersjach kolorystycznych (biały, srebrny)

##### DODATKOWE AKCESORIA:

- łącznik prosty,
- łącznik kątowy 90 stopni,
- łącznik poprzeczny kątowy,
- łącznik kątowy 120 stopni,

---

- zawiesia typu Y

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.  
Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.