

PROFIL ALU. LED PERO ANODOWANY 2M



Numer katalogowy	PRF676LL
Kod EAN	5902973365610
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Profil **PERO** należy do profili sufitowych międzypłytowych, konstrukcyjnych, ułatwiających montaż oświetlenia w sufitach podwieszanych w budownictwie mieszkaniowym lub przemysłowym.

Szerokość taśmy LED:

do 12 mm

Wersje kolorystyczne:

- profil srebrny anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

Sposób montażu:

- sprężyny montażowe,

Akcesoria do profili aluminiowych PERO

KLOSZE (przesłonki):

- DOUBLE
- * transparentny (PMMA),
- * mrożony (PMMA),
- * mleczny (PMMA),
- * frosted (PMMA),
- * frosted mleczny (PMMA),
- * black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

ZAŚLEPKI:

- aluminiowe, z otworem w 2 wersjach kolorystycznych (biały, srebrny)

DODATKOWE AKCESORIA:

- łącznik prosty,
- łącznik kątowy 90 stopni,
- łącznik poprzeczny kątowy,
- łącznik kątowy 120 stopni,
- sprężyny montażowe

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.

Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.