

++ PROFIL ALU. LED SUBLI ANODOWANY 2M



Numer katalogowy	PRF303LL
Kod EAN	5902973366662
Kolor profilu	aluminiowy anodowany
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych
Długość	2m
Typ profilu	wpuszczany

Opis produktu

Profil aluminiowy **SUBLI LUMINES** to wysoki profil wpuszczany. Został zaprojektowany do stosowania w zabudowie architektonicznej, budynkach przemysłowych i komercyjnych.

Szerokość taśmy LED:
2 x 12 mm

Wersje kolorystyczne:
- profil srebrny anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

Sposób montażu:
- wpuszczony pomiędzy płyty karton-gips, następnie zagipsowane ranty profilu,
- sprężyny montażowe

Akcesoria do profilu aluminiowego SUBLI LUMINES

KŁOSZE (przesłonki):
- DOUBLE
- * transparentny (PMMA),
- * mrożony (PMMA),
- * mleczny (PMMA),
- * frosted (PMMA),

- * frosted mleczny (PMMA),
- * black (PMMA)
Montowane na wciśnięcie od góry profilu.

ZAŚLEPKI:
- aluminiowe, z otworem w 2 wersjach kolorystycznych (biały, srebrny)

DODATKOWE AKCESORIA:
- łącznik prosty,
- łącznik kątowy 90 stopni,
- łącznik poprzeczny kątowny,
- łącznik kątowny 120 stopni,

- sprężyny montażowe

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.
I

stnieje możliwość docięcia profilu na dowolny wymiar.