

## PROFIL ALU. LED TOPO ANODOWANY 3M



Numer katalogowy	<b>PRF671LL</b>
Kod EAN	<b>5902973367737</b>
UWAGA !	<a href="#">Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych</a>

### Opis produktu

Profil **TOPO** należy do profili sufitowych między płytowych, konstrukcyjnych, ułatwiających montaż oświetlenia w sufitach podwieszanych w budownictwie mieszkaniowym lub przemysłowym.

#### Szerokość taśmy LED:

do 12 mm

#### Wersje kolorystyczne:

- profil srebrny anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

#### Sposób montażu:

- sprężyny montażowe,
- wkręt montażowy i sprężyny montażowe

#### Akcesoria do profili aluminiowych TOPO LUMINES

##### KLOSZE (przesłonki):

- DOUBLE
- \* transparentny (PMMA),
- \* mrożony (PMMA),
- \* mleczny (PMMA),
- \* frosted (PMMA),
- \* frosted mleczny (PMMA),
- \* black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

##### ZAŚLEPKI:

- aluminiowe, z otworem w 2 wersjach kolorystycznych (biały, srebrny)

##### DODATKOWE AKCESORIA:

- łącznik prosty,
- łącznik kątowy 90 stopni,
- łącznik poprzeczny kątowy,
- łącznik kątowy 120 stopni,
- sprężyny montażowe

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.

---

Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.