

## PROFIL ALU. LED TYP-B ANODOWANY 3M



|                  |                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>PRF089LL</b>                                                                                                                                                |
| Kod EAN          | <b>5901854775951</b>                                                                                                                                           |
| Kolor profilu    | <b>aluminiowy anodowany</b>                                                                                                                                    |
| UWAGA !          | <a href="#">Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych</a> |
| Długość          | <b>3m</b>                                                                                                                                                      |
| Typ profilu      | <b>wpuszczany</b>                                                                                                                                              |

### Opis produktu

Profil aluminiowy **B** LUMINES do wpuszczania w wyfrezowane na powierzchni otwory. Jeden z najbardziej minimalistycznych i nowoczesnych projektów. Idealny do montażu wewnątrz wyfrezowanego otworu. Minimalna wymagana głębokość otworu to zaledwie 9 mm.

do 12 mm

#### Wersje kolorystyczne:

- profil surowy,
- profil srebrny anodowany,
- profil czarny anodowany,
- profil inox anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

- na wcisk do wyfrezowanego otworu lub na klej montażowy

- BASIC

\* transparentny (PVC/PMMA/PC),

\* mrożony (PVC/PMMA/PC),

\* mleczny (PVC/PMMA/PC),

\* frosted (PMMA)

\* frosted mleczny (PMMA),

\* lens 15 (PMMA),

\* lens 30 (PMMA),

\* black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

---

- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego, z wykończeniem płaskim lub okrągłym w 5 wersjach kolorystycznych (biały, czarny, inox, srebrny, szary)

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.  
Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.