

# PROFIL ALU. LED TYP-D INOX 1M



|                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>PRF019LL</b>                                                                                                                                       |
| Kod EAN          | <b>5901854776422</b>                                                                                                                                  |
| Kolor profilu    | <b>inox</b>                                                                                                                                           |
| UWAGA !          | <b>Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych</b> |
| Długość          | <b>1m</b>                                                                                                                                             |
| Typ profilu      | <b>nawierzchniowy</b>                                                                                                                                 |

## Opis produktu

Profil LUMINES to profil nawierzchniowy zaprojektowany pod montaż taśm LED w trudno dostępnych miejscach. Ze względu na swoje wymiary, stanowi podstawę do uzyskania maksymalnej ilości światła, przy minimalnej wielkości profilu. Doskonale nadaje się do stosowania jako element podświetleń dekoracyjnych w meblarstwie oraz wykończeniach wnętrz.

do 12 mm

- profil surowy,
- profil srebrny anodowany,
- profil czarny anodowany,
- profil inox anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

- taśma dwustronna,
- uchwyty montażowe

- BASIC
- \* transparentny (PVC/PMMA/PC),
- \* mrożony (PVC/PMMA/PC),
- \* mleczny (PVC/PMMA/PC),
- \* frosted (PMMA),
- \* frosted mleczny (PMMA),

---

- \* lens 15 (PMMA),
- \* lens 30 (PMMA),
- \* black (PMMA)

- HIGH

- \* transparentny (PVC/PMMA),

- \* mrożony (PVC/PMMA),

- \* mleczny (PVC/PMMA),

- \* frosted (PVC/PMMA),

- \* frosted mleczny (PVC/PMMA),

- \* black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego, z otworem lub bez otworu w 5 wersjach kolorystycznych (biały, czarny, inox, srebrny, szary)

- uchwyt D MINI,

- uchwyt D HIGH,

- uchwyt D metalowy,

- zawias

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.  
Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.