

# PROFIL ALU. LED TYP-H 30/60° ANODOWANY 3M



|                  |                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>PRF305LL</b>                                                                                                                                                |
| Kod EAN          | <b>5902973363081</b>                                                                                                                                           |
| Typ profilu      | <b>narożny</b>                                                                                                                                                 |
| Długość          | <b>3m</b>                                                                                                                                                      |
| UWAGA !          | <a href="#">Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych</a> |
| Kolor profilu    | <b>aluminiowy anodowany</b>                                                                                                                                    |

## Opis produktu

**Profil**  
LUMINES to profil aluminiowy nawierzchniowy kątowy 30°/60°. Do oświetlania pomieszczeń kuchennych, wnęk szaf, blatów. Zbudowany niesymetrycznie do stosowania różnych kątów świecenia.

- profil surowy,
- profil srebrny anodowany,
- profil czarny anodowany,
- profil inox anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

- taśma dwustronna,
- klej montażowy,
- zawieszia (jako oświetlenie wiszące)

- BASIC
- \* transparentny (PVC/PMMA/PC),
- \* mrożony (PVC/PMMA/PC),
- \* mleczny (PVC/PMMA/PC),
- \* frosted (PMMA),
- \* frosted mleczny (PMMA),
- \* lens 15 (PMMA),
- \* lens 30 (PMMA)
- \* black (PMMA)

- 
- aluminiowe z otworem lub bez otworu w 2 wersjach kolorystycznych (czarny, srebrny),
  - z tworzywa sztucznego, z otworem trasowanym w 4 wersjach kolorystycznych (biały, czarny, inox, szary)

uchwyt CH,

uchwyt CH metalowy,

uchwyt CH kątowy,

zawias,

zawiesia,

włącznik bezprzewodowy

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm. Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.