

PROFIL ALU. LED TYP-W INOX 1M



Numer katalogowy	PRF746LL
Kod EAN	5907775755775
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Profil typ **W LUMINES**, wpuszczany. Do montażu w lekkich konstrukcjach z zastosowaniem sprężyn montażowych

Szerokość taśmy LED:

do 12 mm

Wersje kolorystyczne:

- profil surowy,
- profil srebrny anodowany,
- profil czarny anodowany,
- profil inox anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

Sposób montażu:

- sprężyny montażowe

Akcesoria do profilu aluminiowego G LUMINES

KLOSZE:

- BASIC
 - * transparentny (PVC/PMMA/PC),
 - * mrożony (PVC/PMMA/PC),
 - * mleczny (PVC/PMMA/PC),
 - * frosted (PMMA)
 - * frosted mleczny (PMMA),
 - * lens 15 (PMMA),
 - * lens 30 (PMMA)
 - * black (PMMA)
- Montowane na wcisk od góry profilu.

ZAŚLEPKI:

- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego, z otworem w 5 wersjach kolorystycznych (biały, czarny, inox, srebrny, szary)

DODATKOWE AKCESORIA:

- łącznik prosty,
- łącznik kątowy 90°,

-
- łącznik poprzeczny kątowny,
 - łącznik kątowny 120°,
 - sprężyny montażowe
 - włącznik bezdotykowy

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.
Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.