

## PROFIL ALU. LED TYP-W SUROWY 3M



|                  |                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>PRF739LL</b>                                                                                                                                                |
| Kod EAN          | <b>5907775755881</b>                                                                                                                                           |
| UWAGA !          | <a href="#">Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych</a> |

### Opis produktu

Profil typ **W LUMINES**, wpuszczany. Do montażu w lekkich konstrukcjach z zastosowaniem sprężyn montażowych

**Szerokość taśmy LED:**

do 12 mm

**Wersje kolorystyczne:**

- profil surowy,
- profil srebrny anodowany,
- profil czarny anodowany,
- profil inox anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

**Sposób montażu:**

- sprężyny montażowe

**Akcesoria do profilu aluminiowego G LUMINES**

**KLOSZE:**

- BASIC
- \* transparentny (PVC/PMMA/PC),
- \* mrożony (PVC/PMMA/PC),
- \* mleczny (PVC/PMMA/PC),
- \* frosted (PMMA)
- \* frosted mleczny (PMMA),
- \* lens 15 (PMMA),
- \* lens 30 (PMMA)
- \* black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

**ZAŚLEPKI:**

- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego, z otworem w 5 wersjach kolorystycznych (biały, czarny, inox, srebrny, szary)

**DODATKOWE AKCESORIA:**

- 
- łącznik prosty,
  - łącznik kątowny 90°,
  - łącznik poprzeczny kątowny,
  - łącznik kątowny 120°,
  - sprężyny montażowe
  - włącznik bezdotykowy

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.  
Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.