

# PROFIL ALU. LED TYP-Y INOX 2M



|                  |                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | PRF235LL                                                                                                                                       |
| Kod EAN          | 5901854773971                                                                                                                                  |
| Typ profilu      | nawierzchniowy                                                                                                                                 |
| Długość          | 2m                                                                                                                                             |
| Kolor profilu    | inox                                                                                                                                           |
| UWAGA !          | Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych |

## Opis produktu

Profil aluminiowy LUMINES przeznaczony do montażu nawierzchniowego. Jest to produkt innowacyjny na rynku oświetleniowym. Jeden z najbardziej minimalistycznych i nowoczesnych projektów. Niezwykle ciekawy i nowoczesny design profilu Y pozwala wyjść naprzeciw potrzeb klientom jakie niesie zastosowanie taśm LED w tworzeniu linii świetlnych.

~~Profil przeznaczony jest do montażu na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Profil posiada otwór na taśmę LED, który umożliwia łatwy montaż i wymianę taśmy. Profil jest wykonany z aluminium anodowanego, co zapewnia mu trwałość i odporność na korozję. Profil jest dostępny w różnych kolorach i długościach. Profil jest przeznaczony do montażu na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Profil posiada otwór na taśmę LED, który umożliwia łatwy montaż i wymianę taśmy. Profil jest wykonany z aluminium anodowanego, co zapewnia mu trwałość i odporność na korozję. Profil jest dostępny w różnych kolorach i długościach.~~

do 12 mm

- profil surowy,
- profil srebrny anodowany,
- profil czarny anodowany,
- profil inox anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

- taśma dwustronna,
- uchwyty montażowe,
- zawieszia (jako oświetlenie wiszące)

- BASIC
- \* transparentny (PVC/PMMA/PC),
- \* mrożony (PVC/PMMA/PC),
- \* mleczny (PVC/PMMA/PC),

- 
- \* frosted (PMMA),
  - \* frosted mleczny (PMMA),
  - \* lens 15 (PMMA),
  - \* lens 30 (PMMA)
  - \* black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego, z otworem lub bez otworu w 5 wersjach kolorystycznych (biały, czarny, inox, srebrny, szary)

- uchwyt Y,
- uchwyt metalowy Y,
- zawias,
- włącznik bezdotykowy,
- zawiesia

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.  
Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.