

PROFIL ALU. LED TYP-Y SUROWY 3M



Numer katalogowy	PRF506LL
Kod EAN	5901854776118
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Profil aluminiowy LUMINES przeznaczony do montażu napowierzchniowego. Jest to produkt innowacyjny na rynku oświetleniowym. Jeden z najbardziej minimalistycznych i nowoczesnych projektów. Niezwykle ciekawy i nowoczesny design profilu Y pozwala wyjść naprzeciw potrzeb klientom jakie niesie zastosowanie taśm LED w tworzeniu linii świetlnych.

~~Profil przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie ma potrzeby ochrony przed światłem. Nie należy go stosować w miejscach, gdzie jest konieczna ochrona przed światłem (np. w miejscach, gdzie jest konieczna ochrona przed światłem).~~

do 12 mm

- profil surowy,
- profil srebrny anodowany,
- profil czarny anodowany,
- profil inox anodowany,
- profil biały lakierowany (RAL9016)

- taśma dwustronna,
- uchwyty montażowe,
- zawiesia (jako oświetlenie wiszące)

- BASIC
- * transparentny (PVC/PMMA/PC),
- * mrożony (PVC/PMMA/PC),
- * mleczny (PVC/PMMA/PC),

-
- * frosted (PMMA),
 - * frosted mleczny (PMMA),
 - * lens 15 (PMMA),
 - * lens 30 (PMMA)
 - * black (PMMA)

Montowane na wcisk od góry profilu.

- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego, z otworem lub bez otworu w 5 wersjach kolorystycznych (biały, czarny, inox, srebrny, szary)

- uchwyt Y,
- uchwyt metalowy Y,
- zawias,
- włącznik bezdotykowy,
- zawiesia

Profil dostępny jest w standardowych odcinkach: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm.
Istnieje możliwość docięcia profili na dowolny wymiar.