



## \$ TAŚMA COB 480 RGB 15W 24V SMD LEDline5Y 10M

|                  |                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>TAS0403SLL</b>                                                                                                                                  |
| Kod EAN          | <b>5906496130403</b>                                                                                                                               |
| UWAGA !          | <b>* informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych</b> |

### Opis produktu

Profesjonalna Taśma LED **COB** to rozwiązanie, które pozwala uzyskać pożądany efekt jednolitej linii światła bez widocznych diod. Zasilanie na **24V** to mniejsze spadki napięcia, które rozchodzi się po taśmie, więc można tworzyć dłuższe odcinki światła. Autem jest też fakt, że potrzeba dwukrotnie mniejszej mocy sterowników, przydatnych do kontrolowania światła w taśmach LED na 24V. W taśmie LED zasilanej napięciem 24V płynie mniejszy prąd niż na taśmie na 12V. Dzięki temu, na taśmie jest mniejsza energia, co za tym idzie wytwarza się mniejsze ciepło, a im mniej ciepła tym dłuższa żywotność diody LED.

**Profesjonalna taśma SMD LEDline® 5Y COB LED** to produkt, który przeszedł kontrole i został sprawdzony w warunkach laboratoryjnych. Wysoka jakość użytych materiałów oraz parametry świetlne pozwalają na zakwalifikowanie taśmy **SMD LEDline®** do produktów profesjonalnych, obejmując je **5-letnią gwarancją**. Na taśmach **SMD LEDline®** zostały zastosowane diody selekcjonowane, które gwarantują równą intensywność i identyczną barwę światła na całej długości rolki oraz partii produkcyjnej.

Barwa światła: **RGB - multikolor**

Strumień świetlny: **R: 160lm/m, R: 494lm/m, R: 66lm/m, (ALL: 670lm)**

Ilość diod (5m): **480**

Typ diod: **COB**

Napięcie zasilania: **24V DC**

Pobór mocy: **15W/m**

Kąt świecenia: **120st.**

Współ. oddawania barw: **Ra≥60**

Sekcja cięcia: **5 cm**

Klasa szczelności: **IP20**

Szerokość taśmy: **10mm**

---

Długość rolki:           **10m**

Produkty LED niskonapięciowe (np. taśmy LED) wymagają zastosowania **stabilizowanego zasilacza do LED**. Nieprawidłowe zasilanie (np. zasilacz do halogenów) może powodować **nieprawidłową pracę** i **skróconą żywotność** źródła światła.