



\$ TAŚMA COB 512 NW 14W 24V IP20 SMD LEDline5Y 5M

Numer katalogowy	TAS4496SLL
Kod EAN	5903990664496
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Profesjonalna Taśma LED **COB** to rozwiązanie, które pozwala uzyskać pożądany efekt jednolitej linii światła bez widocznych diod. Zasilanie na **24V** to mniejsze spadki napięcia, które rozchodzi się po taśmie, więc można tworzyć dłuższe odcinki światła. Autem jest też fakt, że potrzeba dwukrotnie mniejszej mocy sterowników, przydatnych do kontrolowania światła w taśmach LED na 24V. W taśmie LED zasilanej napięciem 24V płynie mniejszy prąd niż na taśmie na 12V. Dzięki temu, na taśmie jest mniejsza energia, co za tym idzie wytwarza się mniejsze ciepło, a im mniej ciepła tym dłuższa żywotność diody LED.

Profesjonalna taśma SMD LEDline® 5Y COB LED to produkt, który przeszedł kontrole i został sprawdzony w warunkach laboratoryjnych. Wysoka jakość użytych materiałów oraz parametry świetlne pozwalają na zakwalifikowanie taśmy **SMD LEDline®** do produktów profesjonalnych, obejmując je **5-letnią gwarancją**. Na taśmach **SMD LEDline®** zostały zastosowane diody selekcyjonowane, które gwarantują równą intensywność i identyczną barwę światła na całej długości rolki oraz partii produkcyjnej.

Barwa światła: **biała neutralna**

Temp. barwowa: **4000 K**

Strumień świetlny: **1400lm/m**

Ilość diod (5m): **512**

Typ diod: **COB**

Napięcie zasilania: **24V DC**

Pobór mocy: **14W/m**

Kąt świecenia: **120st.**

Współ. oddawania barw: **Ra≥90**

Sekcja cięcia: **6,25 cm**

Klasa szczelności: **IP20**

Szerokość taśmy: **10mm**

Długość rolki: **5m**

Produkty LED niskonapięciowe (np. taśmy LED) wymagają zastosowania stabilizowanego zasilacza do LED. Nieprawidłowe zasilanie (np. zasilacz do halogenów) może powodować nieprawidłową pracę i skróconą żywotność źródła światła.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ diody LED: COB

Napięcie zasilania: 24V DC

Barwa światła: biała neutralna

Klasa szczelności: IP20