



TAŚMA LED 300 SMD5050 PW IP65 5M ECO Line

Numer katalogowy	TAS345LL
Kod EAN	5901854776859
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Napięcie zasilania:**12V DC**

Barwa światła:**biała neutralna**

Temperatura barwowa:**4000-4500 °K**

Pobór mocy [na 1m]:**14,4W**

Pobór mocy [na 5m]:**72W**

Pobór prądu [na 1m]:**1,2 A**

Pobór prądu [na 5m]:**6 A**

Strumień świetlny [na 1m]:**570 lm**

Strumień świetlny [na 5m]:**2850 lm**

Ilość diod [na 1m]:**60**

Ilość diod [na 5m]:**300**

Typ diod:**SMD5050**

Stopień ochrony:**IP65**

Kąt świecenia:**120°**

Ilość cykli włącz/wyłącz:**50 000**

Żywotność:**20 000 godz.**

Sekcja cięcia:**co 5cm**

Współpraca ze ściemniaczem:**tylko ze ściemniaczami PWM**

Typ podłoża:**elastyczny miedziany laminat PCB**

Wymiary [szer.]:**10 mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Barwa światła: biała neutralna

Klasa szczelności: IP65

Ilość diod (na 5m): 300

Typ diody LED: SMD5050

Napięcie zasilania: 12V DC