

# TAŚMA LED 600 SMD3528 PW 5M ECO Line



|                  |                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | TAS331LL                                                                                                                                       |
| Kod EAN          | 5901854776866                                                                                                                                  |
| UWAGA !          | Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych |

## Opis produktu

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Opis:                          |                                   |
| nazwa:                         | Taśma LED 600 SMD biała neutralna |
| Cechy towaru:                  |                                   |
| Napięcie zasilania::           | 12V DC                            |
| Barwa światła::                | biała neutralna                   |
| Temperatura barwy światła::    | 4000-4500K                        |
| Ilość LED (metr)::             | 120                               |
| Ilość LED (rolka 5 metrów)::   | 600                               |
| Pobór mocy (metr)::            | 9,6W                              |
| Pobór mocy (rolka 5 metrów)::  | 48W                               |
| Pobór prądu (metr)::           | 0,8A                              |
| Pobór prądu (rolka 5 metrów):: | 4A                                |
| Typ diody LED::                | SMD3528                           |
| Kąt świecenia::                | 120°                              |
| Sekcja cięcia::                | 2,5cm                             |
| Typ podłoża::                  | elastyczny miedziany laminat PCB  |
| Kolor podłoża::                | biały                             |

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wymiary (szer. x wys.):                                    | 5m x 8 mm                  |
| Żywotność::                                                | 30 000 godzin              |
| Czas nagrzewania lampy do 60%:                             | 1 s                        |
| Ilość cykli włącz/wyłącz::                                 | 50000                      |
| Współczynnik strumienia świetlnego po 30 000 h świecenia:: | 30%                        |
| Czas zapłonu::                                             | <0,5 s                     |
| Współczynnik mocy lampy::                                  | ≥ 0,5                      |
| Współpraca ze ściemniaczem::                               | tylko ze ściemniaczami PWM |
| Temperatura pracy::                                        | -25 ~ +60°C                |

#### Dostępność:

Z powodu dużej rotacji naszych produktów, prosimy o potwierdzenie dostępności poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Barwa światła:** biała neutralna

**Klasa szczelności:** IP20

**Ilość diod (na 5m):** 600

**Typ diody LED:** SMD3528

**Napięcie zasilania:** 12V DC