

TAŚMA LED COB CW

12W/M 24V rolka 10m 1mb



Numer katalogowy	TAS005FE
Kod EAN	5901289751476
UWAGA !	* informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Profesjonalna taśma LED nowej generacji do pracy ciągłej, zaprojektowana z wykorzystaniem aż 640 chipów na metr dla maksymalnej jednorodności światła. Zwiększona liczba diod oznacza niższy prąd przypadający na jeden chip, co przekłada się na wyraźnie dłuższą żywotność, stabilniejszą pracę i wyższą skuteczność świetlną. Specjalna konstrukcja gwarantuje idealnie jednolitą linię światła – bez widocznych punktów nawet przy mocnym przyciemnieniu. Krótki moduł cięcia 2,5 cm umożliwia bardzo precyzyjne dopasowanie długości instalacji. Szeroki kąt świecenia powyżej 160° zapewnia równomierne oświetlenie, a mocna taśma montażowa 3M 300 LSE gwarantuje pewne i trwałe mocowanie. To idealny wybór dla instalacji premium, gdzie liczy się perfekcyjna estetyka, wydajność i niezawodność.

Moc [W]	12
Moc dla barwy białej [W]	12
Barwa światła	Biały
Ilość diod na metr	640
Klasa szczelności	IP20
Sekcja cięcia [cm]	2.5
Napięcie [V]	24
Rodzaj napięcia	DC
Temp. barwowa [K]	6000
Wskaźnik oddawania barw CRI	91
Minimalny wskaźnik oddawania barw CRI	90
Maksymalny wskaźnik oddawania barw CRI	94
Wskaźnika oddawania barw R9	68
Klasa efektywności energetycznej	F
Strumień świetlny [lm]	1320
Strumień świetlny - barwa biała [lm]	1320
Kąt rozsyłu światła [°]	160
Odpowiedni kąt promieniowania	Kula 360°
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła	Bezkierunkowe źródło światła NDLS
Współczynnik trwałości	0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.96
Współrzędne chromatyczności - x	0.318
Współrzędne chromatyczności - y	0.345
Z taśmą samoprzylepną	tak
Równoważna moc [W]	89
Zużycie energii - barwa biała [kW/1000h]	12
Min. liczba cykli wł./wył.	70000
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]	70000
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS)	nie
Połączone źródło światła (CLS)	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS)	nie
Ostona przeciwolśnieniowa	nie

Temperatura robocza [°C]	-20 ~ 45
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	3
Długość [mm]	1000
Szerokość [mm]	8
Wysokość [mm]	1.6