

# TAŚMA LED COB NW 8W/M 24V IP66 rolka 10m 1mb 5,3mm



|                  |                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>TAS938FE</b>                                                                                                                                    |
| Kod EAN          | <b>5901289757447</b>                                                                                                                               |
| UWAGA !          | <b>* informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych</b> |

## Opis produktu

Profesjonalna taśma LED do pracy ciągłej, o skuteczności świetlnej do 100lm/W. Wąskie PCB 5mm i krótki moduł cięcia 25mm. 320 Chip'ów pokrytych luminoforem. Jednolite światło na całej długości taśmy. Szeroki kąt rozsyłu światła powyżej 160 stopni. Na podłożu taśma klejąca 3M 300 LSE.

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Moc [ W ]                                                | 8                                 |
| Moc dla barwy białej [ W ]                               | 8                                 |
| Barwa światła                                            | Biały                             |
| Ilość diod na metr                                       | 320                               |
| Klasa szczelności                                        | IP66                              |
| Sekcja cięcia [ cm ]                                     | 2.5                               |
| Napięcie [ V ]                                           | 24                                |
| Rodzaj napięcia                                          | DC                                |
| Temp. barwowa [ K ]                                      | 4000                              |
| Wskaźnik oddawania barw CRI                              | 94                                |
| Minimalny wskaźnik oddawania barw CRI                    | 90                                |
| Maksymalny wskaźnik oddawania barw CRI                   | 94                                |
| Wskaźnika oddawania barw R9                              | 58                                |
| Klasa efektywności energetycznej                         | F                                 |
| Strumień świetlny [ lm ]                                 | 840                               |
| Strumień świetlny - barwa biała [ lm ]                   | 840                               |
| Kąt rozsyłu światła [ ° ]                                | 160                               |
| Odpowiedni kąt promieniowania                            | Kula 360°                         |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła              | Bezkierunkowe źródło światła NDLS |
| Współczynnik trwałości                                   | 0.9                               |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego            | 0.96                              |
| Współrzędne chromatyczności - x                          | 0.385                             |
| Współrzędne chromatyczności - y                          | 0.384                             |
| Z taśmą samoprzylepną                                    | tak                               |
| Równoważna moc [ W ]                                     | 62                                |
| Zużycie energii - barwa biała [ kW/1000h ]               | 8                                 |
| Min. liczba cykli wł./wył.                               | 50000                             |
| Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [ h ]                 | 50000                             |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (CTLS) | nie                               |
| Połączone źródło światła (CLS)                           | nie                               |
| Źródło światła o wysokiej luminancji (HLLS)              | nie                               |
| Ostona przeciwoślnieniowa                                | nie                               |
| Temperatura robocza [ °C ]                               | -20 ~ 45                          |
| Długość [ mm ]                                           | 1000                              |

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| Szerokość [ mm ] | 5.3 |
| Wysokość [ mm ]  | 1.9 |