



ZASILACZ LED 24V 200W 8,3A ULTRA SLIM SOFT IP20 3Y

Numer katalogowy	ZAS779ID
Kod EAN	5906076211027
UWAGA !	* informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i różnią się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Zasilacz PROVERO ULTRA SLIM konfigurowalny z funkcją SOFT START 4 tryby jasności **24V** DC 200W

Napięcie sieciowe AC:

AC 170-260V

Częstotliwość sieci AC:

50-60Hz

Napięcie wyjściowe stabilizowane DC:

24 V

Moc wyjściowa ciągła max:

200W

Prąd wyjściowy max:

8,33A

Temperatura pracy:

max. 45°C

Metoda przetwarzania energii:

przetwornica impulsowa

Zabezpieczenie przed przeciążeniem :

TAK

Zabezpieczenie przepięciowe:

TAK

Zabezpieczenie termiczne:

TAK

Stopień IP:

IP20

Sposób podłączenia:

bezśrubowe podłączenie

Wymiary zewnętrzne:

182 x 49 x 29mm

Funkcja SOFT START:

TAK(możliwością włącz/wyłącz)

Ściemnianie po stronie 24V:

4 tryby ustawiania jasności dla taśm typu SMD 25%, 50%, 75%, 100%
3 tryby ustawiania jasności dla taśm typu COB 50%, 75%, 100%

Współpraca ze ściemniaczem po stronie 230V:

NIE

Gwarancja:

3 lata

Certyfikaty:

CE, RoHS

Zasilacz **PROVERO ULTRA SLIM** przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt wykonany został z **wysokiej jakości komponentów** które zostały umieszczone w **solidnej aluminiowej obudowie** w kolorze grafitu. Zasilacz przeznaczony do zasilania oświetlenia LED **napięciem 24V** taśm LED. Chłodzenie odbywa się przez swobodny przepływ powietrza przez **perforowaną obudowę**. Modułowa konstrukcja umożliwia **łatwy i wygodny montaż** do powierzchni

pionowych jak i poziomych. Możliwość załączenia funkcji miękkiego startu(SOFT START).

Cztery tryby ustawiania jasności dla taśm SMD 25%, 50%, 75%, 100% oraz trzy tryby ustawiania jasności dla COB 50%, 75%, 100%

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

Zworki zmieniamy na wyłączonym zasilaczu.

Zworki przełącznika przesuwamy delikatnie.

Bezśrubowe podłączenia odchylają się 45° do uzyskania pierwszego lekkiego oporu i zatrzymujemy ruch, większe odchylenie spowoduje wyłamanie blokady i spowoduje uszkodzenie mechaniczne i utratę gwarancji.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.