

ZASILACZ LED 24V 53W 2,2A MODUŁ POS-C



Numer katalogowy	ZAS161MP
Kod EAN	5902135154434
UWAGA !	Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Opis:	
Nazwa:	zasilacz impulsowy POS 40A 500W 12V modułowy
Cechy towaru:	
Wejście	
zakres napięcia wejściowego::	80 + 264VAC
zakres częstotliwości napięcia wejściowego::	7 – 63Hz
prawaność::	2%
prąd:	A / 230VAC
prąd rozruchowy (typ.):	5A / 230VAC(25°C)
prąd upływu(max.):	mA / 230VAC
Wyjście	
prąd znamionowy::	0A
napięcie znamionowe::	2V
moc znamionowa::	80W
zakres mocy wyjściowej::	~ 480W
szum i szumy (max):	00mVp-p
zakres regulacji napięcia - potencjometr:	0.8 + 13.2V
tolerancja napięcia::	±5%

stabilizacja Uwy w zależności od zmian Uwe::	-1%
stabilizacja Uwy w zależności od zmian Iwy::	-2%
Zabezpieczenia	
zabezpieczenie nad napięciowe::	AK
zabezpieczenie nad prądowe (przeciążeniowe)::	AK
zabezpieczenie zwarciove::	AK
zabezpieczenie temperaturowe::	AK
Środowisko pracy	
temperatura pracy::	10 ~ +50 °C
Wilgotność otoczenia::	0% - 90% względna (bez kondensacji)
temperatura składowania::	20°C ~ +70°C; 10% - 98% względna (bez kondensacji)
Formy bezpieczeństwa	
formy bezpieczeństwa::	N60950-1
Wytrzymałość izolacji::	WE/WY: 3kVAC/1min; WE/UZIEMIENIE: 1.5kVAC/1min; WY/UZIEMIENIE: 0.5kVAC/1min
formy EMC::	godność z EN55022
formy EMS::	N61000-4-2, -4, -5, -11
Pozostałe	
Materiał obudowy::	blacha stalowa
Wymiary (dl. x szer. x wys.):	41 x 124 x 64mm
Waga::	400g
stopień ochrony IP::	IPAK
Dostępność:	
W związku z dużą rotacją naszych produktów, prosimy o potwierdzenie dostępności poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny	